

EP Membran är en vattenbaserad höglastisk, tixotrop bitumen/gummiemulsion för handapplicering.

Användningsområden: Skarvfri beläggning vid fuktisolering av grundmurar samt membranisolering på betongkonstruktioner. Lämpar sig också mycket väl som tätning vid takläckage.



**LAGRAS
FROSTFRITT**

Applicering och rengöring: Ytan skall vara rengjord och torr. Påförs med pensel eller roller. På vertikala grundmurar i 1 skikt, på horisontella grundmurar i 2 skikt, som membranisolering i 3 skikt. Verktyg rengörs med vatten innan emulsionen torkat.

Materialåtgång: 1,0 kg per kvm och skikt.

Torktid: Ca 1,5 tim per skikt vid +20 °C.

Förpackning och lagring: Levereras i plastspann om 5 kg och 10 kg. Lagras frostfritt.

Garanti: EP Membran är tillverkad och kvalitetskontrollerad i ISO 9001 certifierade fabriker. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den lagras och används enligt våra tryckta anvisningar.

Identifikation: Produkten är registrerad under produktnamnet EP-Membran i Sunda Hus www.sundahus.se och Byggvarubedömningen www.byggvarubedomningen.se

BSAB-kod: J-MHF (J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt överläggsplattor e d, MHF - Beläggningar av bitumenbunden massa).

BK04-kod: 01704 Asfalt- och tätmassor.

Produkten är CE märkt.

Risker/Säkerhet: Se säkerhetsdatablad publicerat på vår hemsida www.explica.se/explica-produkt